

Aero₂ PLT 60

Dry IceBlasting Reinvented

AERO₂
DRY ICE BLASTING REINVENTED

3mmペレットの洗浄力を最大限に引き出すパワフルなマシン!!

PLT60は、新設計のストレート内部配管、特許技術 最新フィーディングシステム・高効率フローレギュレータと相まって、最大*1.72MPaの高ブラスト圧設計により、3mm高密度ドライアイスペレットの洗浄力を最大限に引き出すことが可能です。フィード量、ブラスト圧などの設定はコントロールディスプレイのジョグダイヤルで選択するだけ、今までにない新しい操作性を実現しています。

7インチコントロールパネル
簡単操作
ブラスト圧、フィード量を設定



より少ないエアと
ドライアイスで

合理化した内部配管で供給エアの最大活用
最新のフィーディングシステム



人間工学を考慮した
デザイン

最適化されたデザイン・素材
取り回しのしやすさ
軽量・コンパクト化

ホイール&ブレーキ
駆動性・操縦性を重視

PLT60の特長

- パワフルな洗浄能力
- より安定した吐出量
- 低騒音設計（装置本体）
- 長時間の継続運転が可能
- ディスプレイによる簡単操作
- ペレット、エア消費量の軽減
- ColdJet CONNECTによる遠隔モニタリング・診断が可能



新設計ストレート内部配管イメージ

Applicator



パッケージ内容

- PERFORMANCE KIT
 - 3/4" or 1" パフォーマンスアプリケータ
 - パフォーマンスノズル x 1本
 - 3/4" or 1" ハイブリッドブラストホース
 - 1" エアホース

仕様

寸法 L×W×H	重量	ドライアイス 吐出量	ブラスト 圧力	ドライアイス ホッパー容量	電源
99 x 48 x 114 cm	122kg	0~2.7kg/min	0.24~1.72MPa	27kg	AC100~200V 4.3A

※最大ブラスト圧力1.72MPaを得るためには、同圧力以上のエア供給が必要です。
※予告なしに一部仕様を変更する場合があります。

株式会社レゾナック・ガスプロダクツ
Resonac Gas Products Corporation

産業機材事業部
〒210-0867神奈川県川崎市川崎区扇町7-1
URL: <https://www.rgp.resonac.com>
TEL: 044-333-7361 FAX: 044-333-7538