

PH-SEVEN

アルカリ排水中和処理装置

A型:ワンスルータイプ

安全・確実な炭酸が 入専用 p H 中和装置

特長

- 中和処理に炭酸が λを使用していますので、安全・確実に処理できます
- 操作が簡単で、自動運転が可能です
- 自吸式ポンプで給排水を行うので、装置がコンパクトです
- 特殊計サーで混合することにより、処理時間が短くできます
- ミキサーが分解可能なため、メンテナンスが容易です
- pH異常の場合、安全装置(戻し弁)が作動するので、構外への排水流出を防止します
- 設置場所に応じて、設計変更も致します







- ●用途
 - 工場内雨水排水
 - ボイラー排水
 - その他各種アルカリ性排水
- 道路・橋梁・ダム建設工事排水
- 工事現場での濁水

| | | 原水pH | 11.0 | | | | |
|-----------|---------|------------------|----------|--|-------|-------|-------|
| | | | 型式 | A-1 | A-10 | A-30 | A-50 |
| | | | 処理量(t/H) | 1 | 10 | 30 | 50 |
| | ***・*** | 戻し弁 処理水 出口 | A (mm) | 600 | 700 | 850 | 1,200 |
| | 入口 | | B (mm) | 700 | 1,100 | 1300 | 1,200 |
| | B | | C (mm) | 1,550 | 1,300 | 1,650 | 1,850 |
| 原水 吸込口 | | | 電源 | AC200V 3相 | | | |
| | | | 電気容量 | 1.OkW | 2.5kW | 4.0kW | 7.0kW |
| | | | 付属品 | 炭酸ガスボンバ架台・高圧ホース・ pH電極1本(制御用)ケーブル長10M・ 原水レバル計 | | | |

- ※上記寸法値は、反応槽を含めた寸法です。
- ※上記仕様・外形等は、予告なしに変更する場合があります。
- ▼設置場所に応じて、設計変更可能です。





製造元

株式会社レゾナック・ガスプロダクツ Resonac Gas Products Corporation

産業機材事業部

〒210-0867神奈川県川崎市川崎区扇町7-1 URL:https://www.rgp.resonac.com TEL: 044-333-7361 FAX: 044-333-7538